



Грунты	Котлован откосы при длине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	15	30	50
Насыпные неуплотненные	56 (1:0,67)	45 (1:1)	38 (1:1,25)
Песчаные и гравийные	63 (1:0,5)	45 (1:1)	45 (1:1)
Глинистые:			
сугиль	76 (1:0,25)	56 (1:0,67)	50 (1:0,85)
суглинок	90 (1:0)	63 (1:0,5)	53 (1:0,75)
глина	90 (1:0)	76 (1:0,25)	63 (1:0,5)
леса и сугиле лессовидные	90 (1:0)	63 (1:0,5)	63 (1:0,6)
Моренные:			
песчаные, суглистые	76 (1:0,25)	60 (1:0,57)	53 (1:0,75)
суглистые	78 (1:0,2)	63 (1:0,5)	57 (1:0,65)

Примечание:
1 Обязательно наличие фоновой стяжка в доме. Клапан для сброса вакуума категорически запрещен. В случае невозможности устройства вентиляционного фоновой стяжка в доме, организовать вентиляционный сток в промежулке между станцией выпуска сточных вод из дома. (см. рис. дополнительный фоновый сток).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

ГРИНЛОС 5			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Монтажная схема	Лист	Масса	Масштаб
Пластиковый кессон	Лист	Листов	1:150
Общий вид	Лист	Листов	1